

Aufnehmende Kehrmaschine Holms 300

Groß, clever, wendig

Die Holms 300 ist eine aufnehmende Kehrmaschine der größten Klasse für größere Kompaktlader, größere Traktoren und mittelgroße Radlader. Ein ausgewachsenes Gerät für Profis. Unser einzigartiger Druckausgleich, den es nur bei Holms gibt, macht den Einsatz von Stützrädern überflüssig. Höhere Geschwindigkeit, besseres Folgen der Bodenunebenheiten und ein konstanter, optimaler Bodenkontakt sind die Eigenschaften, die Holms 300 zur wirtschaftlichsten Kehrmaschine auf dem Markt machen. Die Standardversion wird komplett mit Wassertank und Bewässerungssystem, Elektrokabeln zur Bedienung der Seitenbürste und Bewässerung von der Kabine aus, Hydraulikschläuchen mit Schnellkupplungen, Höhen- und Kippanzeigen sowie Haken (für die

gängigsten Trägervarianten) geliefert. Die Kehrwalze wird mit zwei direkt wirkenden Hydraulikmotoren angetrieben, die im Inneren der Bürstentrommel sitzen. Die Haken sind zum einfachen Hakenwechsel am Befestigungsrahmen angeschraubt. Als Zubehör sind Seitenbürsten zur Rechts- oder Linksmontage oder zur beidseitigen Montage erhältlich. Die Holms 300 ist in drei Breiten und mit zwei unterschiedlichen Motorvarianten erhältlich. Der Hydraulikfluss und die Radbreite des Trägers sowie die Beschaffenheit des zu kehrenden Bereichs bestimmen die Wahl der Ausführung.



Holms 300	2.2	2.5	3.0		2.2	2.5	3.0
Arbeitsbreite (m)	2.20	2.50	3.00	Schmutzvolumen, effektiv (l)	360	660	700
Max. Breite (m)	2.40	2.70	3.20	Gewicht ohne Haken (kg)	470	570	650
Max. Höhe ohne Haken (m)	1.30	1.30	1.30	Gewicht, voller Tank und Behälter, ohne Seitenbürste (kg)	1395	1935	2055
Bürstendurchmesser (m)	0.70	0.70	0.70	Ölfluss, 2000-Motor, min./max. (l/min)	40/130	40/130	—
Wassertank, Volumen (l)	400	400	400	Ölfluss, 4000-Motor, min./max. (l/min)	—	70/210	70/210

Alle Gewichte sind ca.-Angaben. Beim Gerätgewicht sind die Haken nicht eingerechnet.



CLEVERE DETAILS:



Mit den Höhen- und Kippanzeigen stellen Sie im Handumdrehen die richtige Position ein.



Seitenbürste, hydraulisches Anheben/Absenken. Wird von der Kabine aus gesteuert.



Haken - zum einfachen Wechseln mit Schrauben montiert.



Bewässerungswasser wird zum Staubbinden und für sparsameren Wasserverbrauch von hinten in die Kehrwalze eingesprüht.



Druckausgleich - ein einzigartiges Konzept, bei dem die Kehrwalze auch bei unebenen Bodenverhältnissen immer den optimalen Bodenkontakt hat, hierdurch werden Stützräder überflüssig.



Klappe am Schmutzbehälter. Praktisch, wenn Sie Abfall wegwerfen, die Schmutzmenge kontrollieren oder den Behälter ausspülen möchten.

ZUBEHÖR UND SONDER-AUSSTATTUNG:

- Seitenbürste - rechts oder links oder beidseitig
- Zusätzliche Kehrwalze - für schnellen Bürstenwechsel
- Flussbegrenzung für Volvo L-110E, L-120E