

# Kehrwalze Holms Compact

## Klein und clever

Holms Compact wird am Löffelstiel des Baggers oder Traktorbaggers montiert. Die perfekte Kehrwalze, mit der Sie nach Abschluss der Grabarbeiten den Arbeitsbereich sauber kehren können. Die Montage am Arm ermöglicht auch das Kehren von Dächern, Wänden, Containern, Ladeflächen und Kabelkanälen. Die Walze wird mit zwei direkt wirkenden Hydraulikmotoren angetrieben, die im Inneren der Bürstentrommel sitzen. Der Standardbürstendurchmesser beträgt

915 mm mit Dusk-Bürsten. Holms Compact ist in drei Breiten und zwei Motorvarianten erhältlich. Lieferung ohne Halterung und mit kurzen Hydraulikschläuchen. Parkstütze im Lieferumfang enthalten. Sonderausstattung – Befestigung (die gängigsten Typen)



## ZUBEHÖR UND SONDER-AUSSTATTUNG:

- Befestigung – Hymas Huddig, 6300 EL-70 und Volvo EV-150
- Bürstentyp – Bee-line (PP), Stahl, Mischbürsten Stahl/PP

Holms Compact	1.0	1.5	2.0		1.0	1.5	2.0
Max. Breite (m)	1.20	1.70	2.20	Ölfloss 2.000 Motor, min./max. (l/min)	40/130	40/130	40/130
Max. Höhe ohne Befestigung (m)	1.20	1.20	1.20	Ölfloss 4.000 Motor, Min./max. (l/min)	70/210	70/210	70/210
Gewicht mit Dusk-Bürsten (kg)	175	203	231				