

Kehrwalze Holms SH

Groß, clever und schnell

Holms SH ist eine Kehrwalze für die Frontmontage an größeren Traktoren, Radladern der mittleren Klasse und Lastwagen. Dank unseres einzigartigen Druckausgleichs folgt die Kehrwalze dem Untergrund mit konstantem Bodenkontakt und macht den Einsatz von Stützrädern überflüssig. Außerdem ist Dank des Holms Druckausgleichs der Einsatz von Stützrädern nicht erforderlich. Das bedeutet, dass Sie mit Holms Kehrwalzen schneller und gründlicher kehren als mit anderen Kehrwalzen.

Ein konstanter Bodendruck sorgt für einen minimalen Bürstenverschleiß, was zusammen mit den wartungsfreien Walzenlagern und der bewährten, hervorragenden Produktqualität sehr geringe Wartungskosten nach sich zieht. Die Walze wird mit zwei direkt wirkenden Hydraulikmotoren angetrieben, die im Inneren der Kehrwalze sitzen. Die Standardausführung der Holms SH wird komplett mit Hydraulikschläuchen

mit Schnellkupplungen, Parkstütze, Höhen- und Kippanzeigen, schraubbaren Haken (der gängigsten Modelle), Spritzschutz und Seitenneigung geliefert. Wählen Sie zwischen mechanischer, hydraulischer oder elektrohydraulischer Seitenneigung. Die elektrohydraulische Seitenneigung wird von der Kabine mit Hilfe der Holms Universal-kabel gesteuert. Als Sonderausstattung ist Bewässerung, 600 Liter, erhältlich. Die Bewässerung wird über das Holms Universal-kabel von der Kabine aus gestartet/gestoppt. Holms SH ist in drei Kehrbreiten erhältlich. Sämtliche Breitenvarianten sind mit der Vollfluss-blockierung zur Reduktion des Durchflusses erhältlich. Wählen Sie das Modell nach Hydraulikfluss des Trägers, Radbreite des Trägers und der Beschaffenheit des zu kehrenden Bereichs aus.



Holms SH	2.5	3.0	3.5		2.5	3.0	3.5
Arbeitsbreite, Voll geschwenkt./30°gr (m)	2.20	2.60	3.00	Gewicht ohne Haken (kg)	470	500	530
Max. Breite (m)	2.70	3.20	3.70	Gewicht dto. einschl. Vollem 600l-Tank (kg)	1270	1300	1330
Bürstendurchmesser (m)	0.915	0.915	0.915	Ölfluss, min./max. (l/min)	70/210	70/210	70/210
				Ölfluss, Volldurchfluss, min./max. (l/min)	70/350	70/350	70/350



CLEVERE DETAILS:



Mit den Höhen- und Kippanzeigen stellen Sie im Handumdrehen die richtige Position ein.



Haken – zum einfachen Wechseln mit Schrauben montiert.



Einstellbarer Spritzschutz – beispielsweise können Sie den Schutz beim Schneeräumen anheben.



Druckausgleich – ein einzigartiges Konzept, bei dem die Kehrwalze auch bei unebenen Bodenverhältnissen immer den gleichen Bodenkontakt hat, hierdurch werden Stützräder überflüssig.



Justierhebel – schnelles Einstellen des Bodenkontakts bei unterschiedlichen Bodenverhältnissen.



Bewässerungswasser wird zum Staubbinden und für sparsameren Wasserverbrauch von hinten in die Kehrwalze eingesprüht.

ZUBEHÖR UND SONDER-AUSSTATTUNG:

- Bewässerung – 600 Liter
- Hebefunktion – hydraulisches Anheben auf Transportposition, wenn das Trägergerät keine Hebefunktion hat.
- Anschlussvorrichtung – zum Anschließen des Werkzeugs. Erfordert Holms hydraulische Hebefunktion
- Befestigung mit mechanischer Kippfunktion – für Träger mit Befestigung ohne Kippfunktion
- Seitenverschiebung – kompletter Satz zum seitlichen Verschieben +/- 0,70 m
- Flussbegrenzung für Volvo L110E und L 120E
- Zusätzliche Kehrwalze – für schnellen Bürstenwechsel