

Kehrwalze Holms SL

Klein, clever und schnell

Die Holms SL ist eine Kehrwalze zur Front- oder Heckmontage an Traktoren und kleineren Lademaschinen. Unser einzigartiger Druckausgleich macht den Einsatz von Stützrädern überflüssig, die das Fahren behindern. Mit unserer Kehrwalze können Sie bei höheren Geschwindigkeiten gründlicher kehren als mit anderen Kehrwalzen. Der Druckausgleich sorgt dafür, dass sich die Kehrwalze auf und ab bewegt und sich mit konstantem Bodenkontakt an die Unebenheiten des Bodens anpasst. Dies sorgt für ein optimales Kehrergebnis bei minimalem Bürstenverschleiß. Die Walze wird mit zwei direkt wirkenden Hydraulikmotoren angetrieben, die im Inneren der Bürstentrommel sitzen. Das Hydrauliksystem ist im Hinblick auf die Hydraulik des Trägers dimensioniert und garantiert eine optimale Funktion. Geringer Bürstenverschleiß, wartungsfreie Walzenlager und bewährte

Produktionstechnik resultieren in minimalen Wartungskosten. Die Standardausführung wird mit Hydraulikschläuchen mit Schnellkupplungen, Halterung (3-Punkt oder Standardhaken), Parkstütze, Höhen- und Kippanzeigen, Spritzschutz und Seitenneigung geliefert. Wählen Sie zwischen mechanischer, hydraulischer oder elektrohydraulischer Seitenneigung (die elektrohydraulische Seitenneigung wird mit Hilfe der Holms Universalkabel von der Kabine aus gesteuert). Holms SL ist in drei Breiten erhältlich. Als Sonderausstattung ist Bewässerung, 400 l oder 600 l, erhältlich. Die Bewässerung wird über das Holms Universalkabel von der Kabine aus gestartet/gestoppt. Wählen Sie das Modell nach Ölfluss des Trägers, Radbreite des Trägers und der Beschaffenheit des zu kehrenden Bereichs aus.



Holms SL	2.0	2.2	2.5		2.0	2.2	2.5
Arbeitsbreite, Voll geschwenkt/30°gr (m)	1.70	1.90	2.20	Gewicht ohne Haken (kg)	390	410	430
Max. Breite (m)	2.20	2.40	2.70	Gewicht dto. einschl. vollem 400l-Tank (kg)	945	965	985
Bürstendurchmesser (m)	0.70	0.70	0.70	Ölfluss, min./max. (l/min)	40/130	40/130	40/130

Alle Gewichte sind ca.-Angaben. Beim Gerätegewicht sind die Haken nicht eingerechnet.




CLEVERE DETAILS:



Mit den Höhen- und Kippanzeigen stellen Sie im Handumdrehen die richtige Position ein.



Haken – zum einfachen Wechseln mit Schrauben montiert.



Bewässerungswasser wird zum Staubbinden und für sparsameren Wasserverbrauch von hinten in die Kehrwalze eingesprüht.



Druckausgleich – ein einzigartiges Konzept, bei dem die Kehrwalze auch bei unebenen Bodenverhältnissen immer den gleichen Bodenkontakt hat, hierdurch werden Stützräder überflüssig.



Justierhebel – schnelles Einstellen des Bodenkontakts bei unterschiedlichen Bodenverhältnissen.

ZUBEHÖR UND SONDER-AUSSTATTUNG:

- Bewässerung – 400 oder 600 Liter
- Hebefunktion – hydraulisches Anheben auf Transportposition, wenn das Trägergerät keine Hebefunktion hat
- Anschlussvorrichtung – zum Anschließen des Werkzeugs. Erfordert Holms hydraulische Hebefunktion.
- Befestigung mit mechanischer Kippfunktion – für Träger mit Befestigung ohne Kippfunktion
- Seitenverschiebung – kompletter Satz zum seitlichen Verschieben +/- 0,70 m
- Zusätzliche Kehrwalze – für schnellen Bürstenwechsel